



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Value Nero 10W 800lm 110D - 840 Bianco Freddo | IP44 - Sensore di movimento e luce - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 236335                          |
| EAN                               | 4058075268685                   |
| Marca                             | Ledvance                        |
| Nome del fabbricante              | FLOOD VALUE 10W/4000K BK S IP44 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 10                           |
| Sostituto (Watt)              | 10                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 800                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 80                           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosita       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44           |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40  |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Nero           |
| Product Serie                  | Value          |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 84  |
| Larghezza (mm) | 117 |
| Altezza (mm)   | 63  |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tipo di sensore                 | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento  |
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 120  |
| Capacità di Rilevamento (m)     |  Fino a 7 anni di garanzia<br>2 m-9 m  Resi facili entro 14 giorni |
| Impostazioni Sensor Time        | 10 sec - 10 min  |