



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED GEN 3 Nero 30W 3600lm 100D - 865 Luce del Giorno | IP65 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 239598                      |
| EAN                               | 4058075421189               |
| Marca                             | Ledvance                    |
| Nome del fabbricante              | FL PFM 30W/6500K SYM 100 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                       |

Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 30                           |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3600                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50     |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Nero           |
| Product Serie                  | Performance    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 177 |
| Larghezza (mm) | 186 |
| Altezza (mm)   | 42  |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |