



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Area Grande  
Grigio 30W 4050lm 160x58D - 740 Bianco Freddo |  
IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 245547                          |
| EAN                               | 4058075725058                   |
| Marca                             | Ledvance                        |
| Nome del fabbricante              | SL AREA SM V 30W 740 RV 20ST GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                           |

## Informazioni tecniche

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato      |
| Potenza Lampada                    | 30                 |
| Voltaggio (V)                      | 220-240            |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79              |
| Colore Chiaro                      | Bianco             |
| Impostazione del Colore            | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 4050               |
| Efficienza (Lm/W)                  | 135                |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 160x58             |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Ingresso laterale |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66              |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50        |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio            |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore del Rivestimento        | Grigio            |
| Product Serie                  | RV20ST            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 448 |
| Larghezza (mm) | 73  |
| Altezza (mm)   | 172 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

