



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Compatto 33W 4320lm - 830 Luce Calda | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 246935                           |
| EAN                               | 4099854015304                    |
| Marca                             | Ledvance                         |
| Nome del fabbricante              | PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                            |
| Product Serie                     | PANEL COMFORT                    |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 33                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4320                         |
| Efficienza (Lm/W)              | 130                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |
| Connessione Infisso            | Terminale senza viti, 5 poli |
| Finitura del Riflettore        | Opaca                        |
| Fattore Potenza                | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                 |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +50                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 32      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

## Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|