



Scheda tecnica Philips Downlight LED Coreline  
DN140B 19W 2200lm 120D - 840 Bianco Freddo |  
216mm - IP54 - Aluminium Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 234361                           |
| EAN                               | 8710163326092                    |
| Marca                             | Philips                          |
| Nome del fabbricante              | DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 19                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Driver Incluso                     | Sì                             |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                            |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2200                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 116                            |
| Fattore Potenza                    | >0.95                          |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 200                            |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)             |
| Compatibile per Esterni            | Sì                             |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 32609200                             |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 200                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 6 poli] |
| Product Serie                  | DN140B                               |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 108 |
| Diametro (mm) | 216 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**