



Scheda tecnica Philips Stagna LED  
Ledinaire WT060C 30W 3600lm - 840  
Bianco Freddo | 120cm - 1x Cablaggio  
Entra/Esci

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 238193                          |
| EAN                               | 8710163360102                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x36                         |
| Potenza Lampada               | 30                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3600                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                          |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 36010299                       |
| Montaggio                      | Superficie                     |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 2 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                 |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                         |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                         |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza        |
| Product Serie                  | WT060C                         |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1258 |
| Larghezza (mm) | 69   |
| Altezza (mm)   | 59   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**