



## Scheda tecnica Downlight LED Il Giro UltraSlim Bianca 18W 1400lm - 840 Bianco Freddo | 218mm - Ritaglio 205mm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 242155                                                                                         |
| EAN                               | 8719157033336                                                                                  |
| Marca                             | Altro                                                                                          |
| Nome del fabbricante              | LED panel Round 18W UltraSlim Saw Size Ø 205mm - Color temperature: Bright White 4000K - 4500K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                                          |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 18                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)           | 1400                             |
| Efficienza (Lm/W)                 | 77.8                             |
| Fattore Potenza                   | >0.70                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                  |
| Spazio richiesto (mm)          | 205                      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                     |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45           |
| Alloggiamento                  | Alluminio, Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                   |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                   |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 18  |
| Diametro (mm) | 218 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

