



**Scheda tecnica Philips Faretto LED  
Greenspace Evo Mini Bianca 44.2W  
2700lm 29D - 940 Bianco Freddo |  
65mm - IP20 - Miglior Resa Cromatica**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 251336                          |
| EAN                               | 8720169590281                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                          |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada                    | 44.2                            |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2700                            |
| Efficienza (Lm/W)                  | 124                             |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 29                              |

Tipo di Prodotto

Faretti LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Numero di lampadine            | 2                       |
| Montaggio                      | Unità integrata         |
| Copertura Ottica               | Clear                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule       |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25                |
| Alloggiamento                  | Polycarbonato           |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Fattore Potenza                | >0.90                   |
| Inclinabile                    | No                      |
| Connessione Infisso            | Other                   |
| Product Serie                  | GreenSpace Evo Mini     |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Diametro (mm) | 65 |
|---------------|----|

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

