

| Trafo     | Flux | CCT   | Optic                       | A (mm) |
|-----------|------|-------|-----------------------------|--------|
| PSU       | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL/HOVLV | 158    |
|           | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVLV           | 173    |
| DA        |      |       |                             | 162    |
| DA V.C.C. |      |       | All                         | 253    |
| WA        |      |       |                             | 224    |

  


| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 130    |
| 295  | FO/po930    | 149    |
| 495  |             |        |



**Scheda tecnica Philips Luce A Binario LED GreenSpace Evo Proiettore Bianca 39.5W 4900lm 41x80D - 830 Luce Calda**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 251908                      |
| EAN                               | 8720169835030               |
| Marca                             | Philips                     |
| Nome del fabbricante              | ST333T 49S/830 PSU WB WH481 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 39.5                         |
| Sostituto (Watt)              | 70                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4900                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 124                          |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 41x80                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Su Binario        |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Alloggiamento                  | Plastica          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 162 |
| Larghezza (mm) | 92  |
| Altezza (mm)   | 190 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

